

# CANALIZZAZIONI INOX

Sistemi composti da elementi modulari a parete singola o doppia in acciaio inox AISI 304 sp.5/10. La tenuta è assicurata da guarnizioni silicomiche da ordinare separatamente. Praticamente di durata eterna, sono utilizzabili anche come canne fumarie, a richiesta è possibile avere pezzi speciali e variante in RAME. Il doppia parete ha isolamento 25 mm (a richiesta 50 mm).

	MONOPARETE						DOPPIA PARETE							
	diam.	Ø100	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400	diam. interno	Ø100	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø300
Elemento 1000		12	17	20	24	29	43		48	59	70	81	92	107
Curva 90°		20	32	34	38	44	60		80	86	96	106	116	134
Curva 45°		12	13	14	15	18	24		40	43	48	53	58	67
Curva 30°		16	17	18	20	22	31		39	43	46	51	56	64
Tappo condensa		16	17	18	20	21	29		27	29	30	32	33	36
Tee 90°		17	21	25	28	30	43		72	82	95	104	117	135
Braga Y 135°		34	40	47	58	68	102		105	118	134	152	174	202
Fascetta bloccaggio		4	6	7	8	10	11		4	6	7	8	10	11
Fascetta murale		9	10	11	12	13	14		10	11	12	13	14	14
Cappello cinese		15	17	20	22	25	46		23	25	27	30	41	52
Modulo ispezione		92	95	98	101	104	116		131	139	169	179	188	206
Camera incombusti		73	75	81	111	115	126		125	136	169	178	186	200
		riduzioni per monoparete						riduzioni per doppia parete (i diametri si intendono interni)						
diametro		400/fino 80	300/fino 80	250/fino 80	200/fino 80	150/fino 80		300/fino 80	250/fino 80	200/fino 80	150/fino 80			
prezzo €		46	35	27	25	20		90	-	78	64			