

# POMPETTE PER EVACUAZIONE CONDENSA

| codice   | nome                 | marca        | tipo                        | costruzione                              | installazione                  | colore         | portata massima | prevalenza massima | punto ottimale di lavoro | alzata max sollevamento | capacità adescamento | distanza max tubazione | dimensioni in mm         | tubo evacuazione | rumorosità | consumo elettrico |
|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------|
| AC420425 | MINIAQUA             | aspen        | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | azzurra        | 12 l/h          | 10m CA             | 4,5l/h - 7,5m CA         | 10 m                    | 1 m                  |                        | 28x28x165 + 35x80x40     | Ø 6 mm           | 21 dB      | 16 W              |
| AC420320 | ORANGE               | aspen        | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | arancio        | 12 l/h          | 10m CA             | 6l/h - 6,5m CA           | 10 m                    | 1 m                  | 90 m                   | 50x120x40 + 60x40x33     | Ø 6 mm           | 21 dB      | 16 W              |
| AC452270 | SI-27                | sauermann    | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | grigia         | 20l/h           | 10m CA             | 8,5l/h - 6m CA           | 10m                     | 3m                   | 30 m                   | 66x43,5x60 + 55x38x37,5  | Ø 6 mm           | 20 dB      | 14 W              |
| AC452300 | SI-30                | sauermann    | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante elettronico | serbatoio orizzontale          | arancio-grigio | 20l/h           | 10m CA             | 8,5l/h - 6m CA           | 10m                     | 3m                   | 30 m                   | 66x43,5x60 + 55x38x37,5  | Ø 6 mm           | 20 dB      | 14 W              |
| AC447037 | EASY-FLOW 11         | tecnosystemi | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | rossa          | 11 l/h          | 8m CA              | 6l/h - 4m CA             | 8 m                     | 2 m                  |                        | 62x30x55 + 67x32x38      | Ø 4x6 mm         | 28 dB      | 0,13 A            |
| AC420102 | FLOWATCH MINI 2      | siccom       | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | gialla         | 15 l/h          | 10m CA             | 5l/h - 6m CA             | 10 m                    | 2 m                  |                        | 84x28x48 + 78x38x37      | Ø 6 mm           | 20,2 dB    | 19 W              |
| AC420110 | ECO LINE             | siccom       | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | nera           | 13,2l/h         | 10m CA             |                          | 10m                     | 1,5                  |                        | 125x30x30 + 90,5x32x42,5 | Ø 6mm            |            | 19 W              |
| AC400020 | SI-20 slim inside    | sauermann    | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | arancio-grigio | 20 l/h          | 14m CA             | 6l/h - 8m CA             | 3 m                     |                      |                        | 136x38x37                | Ø 6 mm           | 22 dB      | 14 W              |
| AC445016 | EASY-ONE 11          | tecnosystemi | in linea dello scarico      | monoblocco                               | orizzontale                    | verde          | 11 l/h          | 8m CA              | 6l/h - 4m CA             | 8 m                     |                      |                        | 168x32x40                | Ø 6 mm           | 21 dB      | 15 W              |
| AC420630 | MINI-LIME            | aspen        | in linea dello scarico      | monoblocco                               | orizzontale                    | verde          | 12 l/h          | 10m CA             | 4,5l/h - 7,5m CA         | 10 m                    | no                   | 90 m                   | 79x99x44                 | Ø 6 mm           | 23 dB      | 16 W              |
| AC400010 | SI-10 Univers'L      | sauermann    | a L dello scarico           | monoblocco                               | orizzontale                    | arancio-grigio | 20 l/h          | 10m CA             | 6l/h - 8m CA             | 10 m                    | no                   | 30 m                   | 96x44x76                 | Ø 6 mm           | 22 dB      | 14 W              |
| AC421600 | FLOWATCH VISION      | siccom       | in linea dello scarico      | monoblocco                               | a parete verticale/orizzontale | bianco         | 15 l/h          | 10m CA             | 5l/h - 6m CA             | 10 m                    | no                   |                        | 230x65x55                | Ø 6 mm           | 20,2 dB    | 19 W              |
| AC421102 | MINI TANK            | aspen        | con vaschetta da 0,24 litri | monoblocco                               | orizzontale                    | nero           | 35 l/h          | 15m CA             | 10l/h - 15m CA           | 15m                     | no                   |                        | 210x89x69                | Ø 6-10 mm        | 35 dB      | 16W               |
| AC421312 | MINI-BLANC deluxe    | aspen        | con vaschetta da 0,3 litri  | monoblocco                               | a parete                       | bianco         | 12 l/h          | 10m CA             | 4,5l/h - 10m CA          | 10 m                    | no                   |                        | 115x182x55               | Ø 6 mm           | 21 dB      | 16 W              |
| AC461805 | SI-1805              | sauermann    | con vaschetta da 0,5 litri  | monoblocco                               | orizzontale                    | bianco-grigio  | 500 l/h         | 5,8m CA            | 100l/h - 5m CA           | 5,4 m                   | no                   | 30 m                   | 195x130x122              | Ø 10 mm          | 47 dB      | 90 W              |
| AC417207 | FLOWATCH DUO         | siccom       | con vaschetta da 0,7 litri  | monoblocco                               | orizzontale                    | bianco         | 19 l/h          | 10m CA             | 6l/h - 6m CA             | 10 m                    | no                   |                        | 180x110x110              | Ø 6 mm           | 20,2 dB    | 19 W              |
| AC416521 | VCC-20               | little giant | con vaschetta da 1,1 litri  | monoblocco                               | orizzontale                    | bianco-nero    | 294 l/h         | 4,3m CA            | 120 l/h - 3,5m CA        |                         | no                   |                        | 127x300x125              | Ø 9,5 mm         |            | 60 W              |
| AC416623 | VCMA-20              | little giant | con vaschetta da 2 litri    | monoblocco                               | orizzontale                    | bianco-nero    | 294 l/h         | 4,3m CA            | 70l/h - 4m CA            |                         | no                   |                        | 127x263x178              | Ø 9,5 mm         |            | 75 W              |
| AC417313 | FLOWATCH TANK        | siccom       | con vaschetta da 1,3 litri  | monoblocco                               | orizzontale                    | avorio-nero    | 788 l/h         | 5,5m CA            | 230l/h - 4m CA           | 5,5 m                   | no                   |                        | 280x130x135              | Ø 6 mm           |            | 80 W              |
| AC461820 | SI-82                | sauermann    | con vaschetta da 2 litri    | monoblocco                               | orizzontale                    | bianco         | 500 l/h         | 5,4m CA            | 50l/h - 5m CA            | 5 m                     | no                   | 30 m                   | 279x130x174              | Ø 10 mm          | 45 dB      | 70 W              |
| AC421127 | MAXI HIFLOW          | aspen        | con vaschetta da 1,7 litri  | monoblocco                               | orizzontale                    | bianca         | 550 l/h         | 5m CA              | 50l/h - 5m CA            | 5m                      | no                   |                        | 285x144x134mm            | Ø 6-10 mm        | 44 dB      | 75W               |
| AC410003 | NEBULA nebulizzatore | Mondeo       | con vaschetta               | monoblocco                               | a parete                       | bianca         | 18 l/h          |                    |                          |                         | no                   | 50 m                   | 140x69x158 mm            | Ø 6 mm           | 35 dB      | 50 W              |
| AC410218 | HYPPO vaporizzatore  | wigam        | con vaschetta da 0,6 litri  | monoblocco                               | a parete                       | avorio         | 1,5 l/h         |                    |                          |                         | no                   | no                     | 170x110x55               | no               |            | 700 W             |
| AC420526 | MINIAQUA ARTCOOL     | aspen        | in linea dello scarico      | corpo + sensore galleggiante             | serbatoio orizzontale          | azzurra        | 12 l/h          | 10m CA             | 4,5l/h - 7,5m CA         | 10 m                    | 1 m                  |                        | 28x28x165 mm             | Ø 6 mm           | 21 dB      | 16 W              |
| AC452052 | SAUERMANN SI-2052    | sauermann    | per cassette                | monoblocco                               | orizzontale                    | nero           | 70 l/h          | 0,9m CA            |                          | 0,9m                    | no                   |                        | 88x75x95 mm              | Ø 6mm            | 30 dB      | 14 W              |
| AC421100 | COMPACT              | aspen        | con vaschetta da 0,24 litri | monoblocco                               | orizzontale                    | bianca-grigia  | 35 l/h          | 15m CA             | 17,5l/h - 7,5m CA        | 15m                     | no                   |                        | 180x90x70 mm             | Ø 6mm            | 35 dB      | 16 W              |
| AC452610 | SI-61                | sauermann    | con vaschetta da 0,37 litri | monoblocco                               | a parete / orizzontale         | arancio-grigio | 10 l/h          | 6m CA              | 4,5l/h - 4m CA           | 6m                      | no                   | 30 m                   | 168x90x88 mm             | Ø 6mm            | 20 dB      | 10 W              |
| AC421204 | KITCHEN              | aspen        | con vaschetta da 0,24 litri | monoblocco                               | orizzontale                    | bianca         | 12 l/h          | 10m CA             | 6l/h - 5m CA             | 10m                     | no                   |                        | 182x55x115 mm            | Ø 6mm            | 21 db      | 16 W              |